

Allgemeine Produkthinweise

Montage:

Befolgen Sie bitte den Anweisungen der Montageanleitung.

Diese liegt bei den Produkten bei oder können von Ihren Fachhändlern bezogen werden.

Lagerung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Materials bei der Lagerung.

Lagern Sie das Material zur Vermeidung von Stockflecken nicht in Kunststoffolie verpackt.

Elemente niemals schräg oder liegend lagern. Elemente während der Lagerung / Transport vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bitte lagern Sie einzelne Profile nur liegend auf ebenen Untergrund.

Die Profile sollten weder im verbauten noch im unverbauten Zustand mit Plastikfolie o.ä. abgedeckt werden. Kondens- oder Stauwasser kann zu Fleckenbildung führen.

Pflege & Reinigung:

Durch die offenen Struktur der Oberfläche können sich Verschmutzungen ablagern (.z.B. Schmutzwasserränder) Diese haften jedoch nur oberflächlich und können einfach mit heißem Wasser, einer weichen Bürste oder einem Hochdruckreiniger (angemessener Abstand, ca. 30cm) entfernt werden.

Wasserränder durch Transport & Lagerung, Flecken am Resysta-Produkt durch Montage oder Kommissionierung können einfach mit heißem Wasser entfernt werden. Dies ist kein Reklamationsgrund.

Bei starken Verschmutzungen benutzen Sie bitte ausschließlich den Resysta-Reiniger oder beseitigen Sie die Stelle durch leichtes Überschleifen mit einem Schleifpapier 24er Korn (oder kleiner).

Nicht mit scharfen (z.B. säure- oder chlorhaltigen) Reinigungsmitteln behandeln. Diese können die Oberfläche des Materials angreifen. Bitte ausschließlich Resysta Reiniger benutzen.

Bearbeitung:

Zur Bearbeitung können Standard Holzbearbeitungswerkzeuge verwendet werden.

Sägen: Profile, hergestellt aus Resysta, können mit allen gängigen Sägen geschnitten werden.

Fräsen: Die Profile können mit Holzbearbeitungsmaschinen beliebig gefräst werden.

Bohren: Benutzen Sie handelsübliche Holzbohrer.

Schleifen: Die Profile sollten in Längsrichtung geschliffen werden. Werksseitig wird ein 24er Korn benutzt. Feineres Schleifpapier kann zum Entfernen von Schmutz verwendet werden.

Lackieren: Verwenden Sie zur farbigen Gestaltung ausschließlich die dafür vorgesehenen Resysta Lasuren um ein optimales Farbergebnis zu erreichen. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.

